



România
Județul Vaslui
Comuna Viișoara
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24 din 4 iunie 2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de viiturile din cursul anului 2019 în comuna Viișoara, județul Vaslui"

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI VIIȘOARA, avînd în vedere:

- Referatul întocmit de Primarul comunei nr. 159 / 29.05.2020;
- prevederile art. 44, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art. 129, alin. (4), lit. d) completat de prevederile alin. (7), lit. m) precum și de prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de viiturile din cursul anului 2019 în comuna Viișoara, județul Vaslui" conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Prin grija secretarului general al comunei Viișoara prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Viișoara, Prefectului județului Vaslui și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare pe site-ul autorității - <https://www.primariaviisoara.ro/> .

Președinte de ședință

Grigoriță Costel



Contrasemnează

Secretarul general al comunei Viișoara

Pîrciu Vlad Nicu



ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului local al comunei Viișoara nr. 24 / 04.06.2020

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de viiturile din cursul anului 2019 în comuna Viișoara, județul Vaslui"

I. Valoarea obiectivului – 6.499.141,93 lei (inclusiv T.V.A.) din care:

- a) C+M – 5.677.973,50 lei (inclusiv T.V.A.);
- b) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 257.040,00 lei (inclusiv t.v.a.);
- c) Cheltuieli pentru investiția de bază – 5.677.973,50 lei (inclusiv t.v.a.);
- d) Cheltuieli diverse și neprevăzute – 535.500,00 lei (inclusiv t.v.a.);
- e) Comisioane, cote, taxe, costul creditului – 28.628,43 lei (inclusiv t.v.a.)

II. Principalii indicatori tehnici ai obiectivului:

- Lungime traseu: 2.572 m.l.

1.952 m.l. parte carosabila de 3,00 m si doua acostamente de 0,50m = 4,00 m platforma

620 m.l. parte carosabila de 4,00m si doua acostamente de 0,50m = 5,00 m platforma

Nr. crt	Strada	Localitate:	Lățime:	Lungime :
1	Strada nr.2 – Halta Dodești	Halta Dodești	3,00 m. / 4,00 m.	400 m.l.
2	Strada nr.3 - Văleni	Văleni	3,00 m.	400 m.l.
3	Strada nr.1 - Văleni		4,00 m.	25 m.l.
4	Strada nr.3 - Viltotești	Viltotești	3,00 m. / 4,00 m.	431 m.l.
5	Strada nr.1 - Viltotești		3,00 m. / 4,00 m.	500 m.l.
6	Strada nr.16 + strada nr.35 - Viișoara	Viișoara	3,00 m.	366 m.l.
7	Strada nr.10 - Viișoara		3,00 m. / 4,00 m.	450 m.l.
TOTAL				2.572 m.l.

Acostamente consolidate din beton/balast

- Podet din beton armat Ø600mm cu lungimea de 7,50= 4 buc.
- Podet din beton armat Ø600mm cu lungimea de 10,00= 2 buc.

- Podet din beton armat Ø800mm cu lungimea de 7,50= 2 buc.
- Podet din beton armat Ø1000mm cu lungimea de 7,50= 1 buc.
- Drumuri laterale = 4 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte carosabila=4.00m si aceeași structura rutiera ca cea a strazii principale)
- Drumuri laterale = 7 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte carosabila=3.00m si aceeași structura rutiera ca cea a strazii principale)
- Drumuri laterale = 1 buc (amenajate pe lungimea de 85m cu parte carosabila=3.00m si aceeași structura rutiera ca cea a strazii principale)
- Rigola triunghiulara TIP 1 din beton C30/37(1,93 m.p./m.l.) pozata pe un strat de nisip = 225 m.l.
- Rigola de acostament din beton C30/37 pozata pe un strat de nisip = 1.355 m.l.
- Rigola carosabila prefabricata din beton de tip R3 C30/37 = 20.4 m.l.
- Sant din beton TIP 6 din beton C30/37(2,85 m.p./m.l.) pozat pe un strat de nisip = 516 m.l.
- Amenajare descarcare podet tubular Ø1000mm = 20 m.l.
- Accese proprietate din teava corugata Ø400mm = 15 buc.
- Indicatoare de circulatie = 21 buc
- Marcaj orizontal = 5,084 km.
- Parapet metalic de tip usor =70 m.l.